


Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm
- inmetSEL-, montage of meesteluitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm bij montageuitvoering (olopend per 5 mm)
- muurdiktes 70 t/m 240 mm bij inmetSELuitvoering (olopend per 5 mm)
- slotgatvoorziening Nemef 600
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- standaard 15 mm aanslagspinning
- standaard deurhoogte 2015, 2115 of 2315 mm
- standaard deurdikte 40 mm

ANDUSTA


Model: A01 - A61 - Stomp - Ut

Kozijn zonder bovenlicht




Optie:

- uitgevoerd met aanslagband
- uitgevoerd met aanslagspinning 25 mm
- uitgevoerd met "plafond hoge deur" (model A61)
- uitgevoerd met deurdranger voorziening
- uitgevoerd als tweeschalig kozijn (incl. aanslagband)
- afwijkende slotgatvoorziening
- deurdikte 54 mm





Horizontale doorsnede




Verticale doorsnede


Rekentabel	Berekening	Waarde
Deurbreedte		
Dagmaat 15 mm aanslagspinning	Deurbreedte - 30	
Dagmaat 25 mm aanslagspinning	Deurbreedte - 50	
Kozijnbreedte	Deurbreedte + 70	
Sparingbreedte	Deurbreedte + 45 ± 5	
Muurdikte		
Deurhoogte		
Draainaad bij montageuitvoering	22, 14, 8, ...	
Draainaad bij inmetSELuitvoering	22, ...	
Vrije Doorganghoogte 15 mm aanslagspinning	Deurhoogte + Draainaad - 13	
Vrije Doorganghoogte 25 mm aanslagspinning	Deurhoogte + Draainaad - 23	
Kozijnhoogte	Deurhoogte + Draainaad + 37	
Sparinghoogte	Deurhoogte + Draainaad + 27 ± 5	



Aansluiting inmetselekozijn (+ inleganker)
Optioneel: vellingblokkers






Aansluiting metalstudwand



Tweeschalig kozijn (alleen aanslagband mogelijk)



● = gipsvulling af fabriek door rapportage bepaald of als optie leverbaar

Optie: aanslagband (geluidswerend)



Slot at Nerref 600

* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 22 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.
** maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 4 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.





Insteekscharnier A0838
Deurdikte 40 mm.
- inmetsele- / montageuitvoering
- 3 of 4 scharnieren
- montage op klembeugel

Projectscharnier VX 7729 100
Deurdikte 40 mm. en 54 mm.
- 3D instelbaar
- tpv scharnier wand uitkappen
sparing smaten op aanvraag
- 3 scharnieren


Optionele scharnieren op aanvraag

Wandbeëindiging bij montage- of tweeschalig kozijn

- 1 - Oneffenheden max. 5 mm
- 2 - Geen zelfkant bij vellingblokken



Zijlicht: Uitvoering met aluminium glaslijst 30 x 15 mm
Bij brandwerende versie stalen glaslijst (15 x 25)



Optie: Verende plafondregel
Niet bij kozijnen met zijlicht