

Kenmerken

- plaatdikte 1 mm
- montageuitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm (olopend per 5 mm)
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- standaard aanslagspinning 15 mm
- standaard kuststof glaslijst (wit)
- standaard deurdikte 40 mm
- standaard deurhoogte 2015, 2115 of 2315 mm



Optie :

- uitgevoerd met aanslagband


ANDUSTA

Model: F11 - Stomp - Wo


Dubbeldeurs kozijn met bovenlicht met uitschuifstukjes + plafondprofiel



Verticale doorsnede




Horizontale doorsnede met aanslaglat of tongnaald




Horizontale doorsnede (loop - stand uitvoering)


Rekentabel	Berekening	Waarde
Deurbreedte 1		
Deurbreedte 2		
Tussenruimte		
Sponningbreedte	Deurbreedte 1 + Deurbreedte 2 + Tussenruimte	
Dagmaat	Sponningbreedte - 30	
Kozijnbreedte	Sponningbreedte + 70	
Sparingbreedte	Sponningbreedte + 50 ± 3	
Muurdikte		
Deurhoogte		
Draainaad bij montageuitvoering	22, 14, 8, ...	
Vrije Doorganghoogte	Deurhoogte + Draainaad - 13	
Plafondhoogte		
Minimale plafondhoogte	Deurhoogte + 125	
Stijllengte	Plafondhoogte - 40 ± 20	
Voor berekening glasmaten : zie downloads op www.andusta.nl		



Aansluiting montagekozijn (+ klembeugel)





Aansluiting metalstudwand



Aansluiting inmetSELkozijn (+ inleganker)
Optioneel: vellingblokkankers

Optie: aanslagband (geluidswerend)
15mm aanslagspanning



Slotgat NemeF 1200 - 1300 - 1400

* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 22 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.

** maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 4 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.



Wandbeëindiging bij montageuitvoering

①




1 - Oneffenheden max. 5 mm
2 - Geen zelfkant bij vellingblokken


②



Insteekcharnier A0838
Deurdikte 40 mm.
- montage op klembeugel



Zijlicht: Uitvoering met PVC / Kunststof glaslijst
Glaspakketdikte max. 6 mm.



Optie: Verende plafondregel
Niet bij kozijnen met zijlicht