


## Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm
- montage, inmetstel- of meesteluitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm bij montageuitvoering ( olopend per 5 mm )
- muurdiktes 70 t/m 240 mm bij inmetseluitvoering ( olopend per 5 mm )
- voorzieningen voor spiegelstuk i.o.m. leverancier deur / spiegelstuk
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- standaard uitgevoerd met aanslagspanning 15 mm
- standaard deurdikte 40 mm
- standaard deurhoogte 2015, 2115 of 2315 mm

# ANDUSTA



## Model: F51 - Opdek - Ut

Dubbeldeurs kozijn met spiegelstuk




## Optie :

- uitgevoerd met aanslagband
- tweeschalig kozijn (incl. aanslagband)




Horizontale doorsnede met tongnaald




Horizontale doorsnede (loop-stand)


Rekentabel	Berekening	Waarde
Deurbreedte 1		
Deurbreedte 2		
Tussenruimte		
Sponningbreedte	Deurbreedte 1 + Deurbreedte 2 + 10 + Tussenruimte	
Dagmaat	Sponningbreedte - 30	
Kozijnbreedte	Sponningbreedte + 70	
Sparringbreedte	Sponningbreedte + 45 ± 5	
Muurdikte		
Deurhoogte		
Draainaad bij montageuitvoering	28, 20, 13, ...	
Vrije Doorgangshoogte	Deurhoogte + Draainaad - 10	
Plafondhoogte		
Minimale plafondhoogte	Deurhoogte + Draainaad + 195	
Kozijnhoogte	Plafondhoogte - 10 ± 5	
Sparringhoogte	Kozijnhoogte - 10 ± 5	




Aansluiting montagekozijn ( + klembeugel )






Aansluiting in metselkozijn ( + inleganker )  
Optioneel: vellingblokkankers




Aansluiting metalstudwand



Tweeschalig kozijn (alleen aanslagband mogelijk)




\* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 28 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.




Insteekpaumelle A12-08 + A12-09  
- montage op klembeugel

Dubbel stift insteekpaumelle A12-08 + V0026  
- montage op klembeugel

Optionele paumelles / scharnieren op aanvraag



Zijlicht: Uitvoering met aluminium glaslijst 13 x 15 mm.  
Bij brandwerende versie stalen glaslijst (15 x 25)



Optie: Verende plafondregel  
Niet bij kozijnen met zijlicht