

- 1 Fabrikaat: Andusta.
- 2 Type: schuifdeurkozijn, #
\SKIW, in de wand schuivend
met borstelprofiel (RS).
\SKVW, voor de wand schuivend
(MN).
- 3 #
\Uitvoering: inmetSELkozijn.
\Uitvoering: metalstud kozijn.
\Uitvoering: nastelkozijn.
OPMERKING: inmetSELkozijn en nastelkozijn alleen bij
de voor de wand schuivend.
- 4 #
\Brandwerendheid bepaald overeenkomstig NEN-EN
1634-1-14 (min): >30.
\Brandwerendheid bepaald overeenkomstig NEN-EN
1634-1-14 (min): >60.
OPMERKING: bij de voor de wand schuivend alleen 30
min.
- 5 #
\Indeling: zonder bovenlicht.
\Indeling: met bovenlicht.
- 6 #
\Deurbreedte (mm): 930. \Deurbreedte (mm): 1.030.
\Deurbreedte (mm): 1.130. \Deurbreedte.....
OPMERKING: vrije doorgang = deurbreedte -/- 130 mm.
Geldt niet bij brandwerende deuren.
- 7 #
\Deurhoogte (mm): 2.015. \Deurhoogte (mm): 2.115.
\Deurhoogte (mm): 2.315. \Deurhoogte.....
- 8 #
\.....
- 9 #
\Stijl- en dorpelprofielen:
- 10 #
\- muuromvattend kozijn inclusief railafdekkappen.
- 11 #
\- afgewerkte wanddikte (mm): 100.
\- afgewerkte wanddikte (mm): 125.
\- afgewerkte wanddikte.....
- 12 #
\- geruisloze rail en rollers.
- 13 #
\- slotgat voorziening voor: Nemef 625.
\- slotgat voorziening voor: Nemef 687.
\- slotgat voorziening voor: Lips 2477.
\- slotgat voorziening voor: Lips 2478.
\- slotgat voorziening voor: Lips 2488.
\- slotgat voorziening.....
- 14 #
\- opliggend borstelprofiel.....
\- geïntegreerd borstelprofiel.....
OPMERKING: alleen bij SKIW en 60 min.brandwerend.
- 15 #
\.....

16 #
 \Materiaal: verzinkt bandstaal, dikte 1 mm.
 \Materiaal: verzinkt bandstaal, dikte 1,5 mm.

17 #
 \Oppervlaktebehandeling: epoxy-polyester poederlak,
 laagdikte 50 µm.

18 #
 \Kleur (RAL): 1013. \Kleur (RAL): 9010.
 \Kleur (RAL):

19 #
 \.....