





Overzicht brandwerendheid


Draaideuren										
Woningbouw 										
plaatstaal 1 mm										
30 min opdek	deurblad max b x h x d (mm)	inmetstel kozijn	montage kozijn	wanddikte min. mm	wandtype	merk deurblad	rapport	linkadres	Opmerking	Opmerking
	934 x 2104 x 38	A01, A21	A01,A11,A21	70	steen,(650 kg/m ³)	FND	95-CVB-R0835	klik hier		
	934 x 2107 x 40		B21,C21	70	steen,(610 kg/m ³)	Ideaal	97-CVB-R01096	klik hier	zij + bovenlicht	
30 min. stomp	924 x 2315 x 40	A01, A61	A01, A61	70	steen,(600 kg/m ³)	Krepel	2007-Efectis-R0453	klik hier		
	934 x 2104 x 38	A01, A21	A01,A11,A21	70	steen,(650 kg/m ³)	FND	95-CVB-R0835	klik hier		
	934 x 2107 x 40		B21,C21	70	steen,(610 kg/m ³)	Ideaal	97-CVB-R01096	klik hier	zij + bovenlicht	


Utiliteitsbouw 										
30 min. stomp	deurblad max	inmetstel	montage	wanddikte	wandtype	merk deurblad	rapport	linkadres	Opmerking	Opmerking
	924 x 2315 x 40	A01, A61	A01, A61	70	steen,(600 kg/m ³)	Krepel	2007-Efectis-R0453	klik hier		
	1125 x 2660 x 40	A01, A61	A01, A61	100	steen,(600 kg/m ³)	Ideaal	2009-Efectis-R0072	klik hier	glas in deurblad	oppervlak: max: 2,7 m ²
	980 x 2315 x 40		A01, A61	100	MS-wand	Ideaal	2009-Efectis-R0072	klik hier	glas in deurblad	
	930 x 2115 x 40		A01, A61	100	steen,(600 kg/m ³)	Ideaal	2001-CVB-R0118	klik hier		
	1065 x 2662 x 40	A01, A61		100	steen,(600 kg/m ³)	Albo	2006-Efectis-R0638	klik hier	glas in deurblad	oppervlak: max: 2,57 m ²
	1235 x 2400 x 52		A01, A61	100	MS-wand	Reinaardt/ Krepel	DMT-DO-50-958	klik hier		
60 min. stomp	deurblad max	inmetstel	montage	wanddikte	wandtype	merk deurblad	rapport	linkadres	Opmerking	Opmerking
	1293 x 2760 x 40	A01,A61	A01,A61	100	MS-wand	Ideaal	2010-Efectis-R0623	klik hier		Oppervlak: max: 2,88 m ²
	1125 x 2400 x 40	A01,A61	A01,A61	100	MS-wand	Ideaal	2010-Efectis-R0625	klik hier	glas in deurblad	
	930 x 2315 x 40	A01,A61		100	steen,(625 kg/m ³)	Albo	2007-Efectis-R0200	klik hier		
	1069 x 2315 x 40	A01,A61		100	steen,(625 kg/m ³)	Albo	2007-Efectis-R0201	klik hier		
	1070 x 2430x 40	A01,A61	A01,A61	150	steen,(600 kg/m ³)	FND	96-CVB-R1603	klik hier		oppervlak:max: 2,36 m ²
	720 x 2115 x 40	F01		150	steen,(600 kg/m ³)	FND	2000-CVB-R01034	klik hier	Dubbele deur	


Schuifdeuren 										
Utiliteitsbouw plaatstaal 1,5 mm										
30 min	deurblad max	inmetstel	montage	wanddikte	wandtype	merk deurblad	rapport	linkadres	Opmerking	Opmerking
	1480 x 2335 x 40		SKVW/M01	125	MS-wand	Reinaardt	2012-Efectis-R9127c	klik hier		
	2220 x 3495 x 40		SKIW/R01	125	MS-wand	Reinaardt/ Zorgplus	2011-Efectis-R9464	klik hier		
60 min.	1480 x 2330 x 40		SKIW/R01	125	MS-wand	Reinaardt	2012-Efectis-R9127a	klik hier		
	1480 x 2330 x 40		SKIW/R01	125	MS-wand	Reinaardt/ Zorgplus	2011-Efectis-R9464	klik hier		


Raamkozijn 										
Utiliteitsbouw plaatstaal 1,5 mm										
30 min	Glas afmeting	inmetstel	montage	wanddikte	wandtype	merk glas	rapport	linkadres	Opmerking	Opmerking
	510 x 2270 x 16		K01	125	MS-wand	Contraflam EI30	2012-Efectis-R9127c	klik hier		


Overzicht geluidsreductie

Draaideuren 										
Woningbouw plaatstaal 1 mm										
Opdek/ Stomp										
opdek/ stomp	Rw,p (dB)	deurblad max b x h x d (mm)	montage kozijn	wanddikte min. mm	wandtype	merk deurblad	rapport	linkadres	Opmerking	
	32	930 x 2315 x 38	A11	70	MS-wand	Ideaal	AA 1499-3	klik hier		
	35	930 x 2315 x 38	A01	70	MS-wand	Ideaal	AA 1499-4	klik hier		
	31	930 x 2315 x 38	A01	70	MS-wand	Krepel	AA 1499-2	klik hier		
	31	930 x 2315 x 38	A11	70	MS-wand	Krepel	AA 1499-1	klik hier		
	I _{w,k} -20 dB	930 x 2315 x 38	A01	≥ 80 kg/m ³	MS-wand	Krepel	A01 -20dB	klik hier		
	I _{w,k} -20 dB	930 x 2315 x 38	A11	≥ 80 kg/m ³	MS-wand	Krepel	A11 A21 -20dB	klik hier		
	I _{w,k} -20 dB	930 x 2315 x 38	A21	≥ 80 kg/m ³	MS-wand	Krepel	A11 A21 -20dB	klik hier		

Utiliteitsbouw plaatstaal 1,5 mm 										
Stomp	Rw,p (dB)	deurblad max	montage	wanddikte	wandtype	merk deurblad	rapport	linkadres	Slot	Opmerking
	38	1235 x 2400 x 50	A01	100	MS-wand	Krepel	A 4120-7 (N)	klik hier	Nemef 4923/01	
	Rw,p (dB)	deurblad max	montage	wanddikte	wandtype	merk deurblad	rapport	linkadres	Slot	Opmerking
	39	1235 x 2400 x 50	A01	100	MS-wand	Krepel	A 4120-7 (A)	klik hier	AssaAbløy EL566	

Schuifdeuren 										
Utiliteitsbouw plaatstaal 1,5 mm										
Stomp	Rw,p (dB)	deurblad max	montage	wanddikte	wandtype	merk deurblad	rapport	linkadres	Opmerking	Opmerking
	34	1230 x 2335 x 40	SKIW/R01	125	MS-wand	Krepel	A 4120-2	klik hier		
	36	1255 x 2335 x 40	SKIW/R01	125	MS-wand	Van Vuuren	A 4120-4	klik hier		

Overzicht inbraakwerendheid 										
Draaideuren										
Utiliteitsbouw plaatstaal 1,5 mm										
Stomp	Klasse	deurblad max vlg's NEN 5096	inmetstel	montage	wanddikte	wandtype	rapport	linkadres	merk deurblad	Opmerking
	RC2	1100 x 2600 x 40	A01/A21	A01/A21	70	MS-wand	SHR 16.0097-3	klik hier	Reinaardt	
	RC2	1100 x 2700 x 40	A01/A21	A01/A21	70	MS-wand	SHR 9.122	klik hier	Ideaal	

Overzicht rookdoorlatendheid 										
Draaideuren										
Utiliteitsbouw plaatstaal 1,5 mm										
Stomp	Klasse	deurblad max vlg's EN 1634-3	inmetstel	montage	wanddikte	wandtype	rapport	linkadres	merk deurblad	Opmerking
	Sa	1235 x 2400 x 50	A01	A01	99	MS-wand	Y 2596-3Ra	klik hier	Reinaardt/ Krepel	
	S200	1235 x 2400 x 50	A01	A01	99	MS-wand	Y 2596-3Ra	klik hier	Reinaardt/ Krepel	



overzicht samenvattingen van onderzoek april 2024

Alle wijzigingen voorbehouden.

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend