



## Andusta BV

Statenweg 135, 5428 NL, VENHORST (NL)

ANDUSTA

## Contact

**Mail:** info@andusta.nl  
**Tel:** 0492 - 35 13 84  
**Website:** https://andusta.nl/  
**Adres:**  
Statenweg 135  
5428 NL, VENHORST



## Andusta, AIOU InmetSELkozijn Opdek Utiliteitsbouw

v105, 2024-11-02

Fabrikant	Andusta BV.
Type	AIOU InmetSELkozijn Opdek Utiliteitsbouw.
Beoogd gebruik	deurkozijn utiliteitsbouw.
Geluidisolatie (Rw,p): 0.	
Geluidisolatie (Rw,p): 28dB.	
Geluidsisolatie(Rw,p) 39dB.	
.....	
Uitvoering	A01 kozijn
Uitvoering	A21 kozijn met bovenlicht.
Uitvoering	B01 kozijn zonder bovenlicht met zijlicht.
Uitvoering	B21 kozijn met bovenlicht en zijlicht.
Uitvoering	kruisend bovenlicht met zijlicht.
Uitvoering	doorlopend zijlicht.
Uitvoering	doorlopend bovenlicht.
Uitvoering	extra borstwering.
Uitvoering	.....
Brandwerendheid	EW0.
Brandwerendheid	EW30.
Stijllengte (mm)	≤3.000.
Stijllengte (mm)	.....
Deurhoogte (mm)	2.015.
Deurhoogte (mm)	2.115.
Deurhoogte (mm)	2.315.
Deurhoogte (mm)	.....
Vrije ruimte onder deur (mm)	4.
Vrije ruimte onder deur (mm)	13.



Vrije ruimte onder deur (mm)	20.
Vrije ruimte onder deur (mm)	28.
Vrije ruimte onder deur (mm)	.....
Deurbreedte (mm)	530.
Deurbreedte (mm)	580.
Deurbreedte (mm)	630.
Deurbreedte (mm)	680.
Deurbreedte (mm)	730.
Deurbreedte (mm)	780.
Deurbreedte (mm)	830.
Deurbreedte (mm)	880.
Deurbreedte (mm)	930.
Deurbreedte (mm)	.....
Deurdikte (mm)	40.
Profiel	opdekprofiel enkel opdekdeur.
Profiel	opdekprofiel dubbele opdekdeur.
Profiel	.....
Stijlen en dorpels	sluitstijl voorzien van aanslagdopjes.
Stijlen en dorpels	hangstijl voor 2 paumelles.
Stijlen en dorpels	hangstijl voor 3 paumelles.
Stijlen en dorpels	.....
Inbouwdiepte profiel (mm)	wanddikte 70-240 mm, oplopend per 5 mm.
Inbouwdiepte profiel (mm)	.....
Sponningaanslag (mm)	15.
Glaslijst	aluminium.
Glaslijst	staal.
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10346)	sendzimir verzinkt plaatstaal, materiaal dikte 1,5 mm.
Oppervlaktebehandeling	epoxy-polyester poederlak.
Laagdikte ( $\mu\text{m}$ )	50.
Laagdikte ( $\mu\text{m}$ )	.....
Kleur (RAL)	9010.
Kleur (RAL)	.....
Kleur	.....
Glansgraad (%)	30.
Bovenlicht	paneel geperforeerd staal.
Bovenlicht	glas.
Bovenlicht	.....
Tussendorpel	.....
Kalfdeel	.....
Tussenstijl	.....
Schootvanger	gestanste slotgaten voor Nemef 600.
Schootvanger	gestanste slotgaten voor Nemef 1200.
Schootvanger	gestanste slotgaten voor Nemef 1300.
Schootvanger	.....
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	A12-08/09, insteekpaumelle opdek.
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	A12-08/V0026WF verzwaarde insteekpaumelles opdek.



Aanslagprofiel

zwart,

Aanslagprofiel

grijs.

Aanslagprofiel

aanslagdopjes, zwart.

Aanslagprofiel

aanslagdopjes, wit.

Ankers: standaard inleganker.

Ankers: vellingblokanker.

.....