



Andusta BV

Statenweg 135, 5428 NL, VENHORST (NL)

Contact

Mail: info@andusta.nl

Tel: 0492 - 35 13 84

Website: https://andusta.nl/

Adres:

Statenweg 135
5428 NL, VENHORST



Andusta, A10W Inmetzelkozijn Opdek Woningbouw

v105, 2024-11-02

Fabrikant	Andusta BV.
Type	A10W Inmetzelkozijn Opdek Woningbouw.
Beoogd gebruik	deurkozijn woningbouw.
Geluidisolatie (Rw,p): 0.	
Geluidisolatie (Rw,p): 32dB.	
.....	
Uitvoering	A01 kozijn.
Uitvoering	A21 kozijn met bovenlicht.
Uitvoering	B01 kozijn zonder bovenlicht met zijlicht.
Uitvoering	B21 kozijn met bovenlicht en zijlicht..
Uitvoering	kruisend bovenlicht met zijlicht.
Uitvoering	doorlopend zijlicht.
Uitvoering	doorlopend bovenlicht.
Uitvoering	extra borstwering.
Uitvoering
Brandwerendheid	EW0.
Brandwerendheid	EW30.
Hoogte (mm)
Stijllengte (mm)	≤3.000.
Deurhoogte (mm)	2.015.
Deurhoogte (mm)	2.115.
Deurhoogte (mm)	2.315.
Deurhoogte (mm)
Vrije ruimte onder deur (mm)	4.
Vrije ruimte onder deur (mm)	13.
Vrije ruimte onder deur (mm)	20.



Vrije ruimte onder deur (mm)	28.
Vrije ruimte onder deur (mm)
Deurbreedte (mm)	530.
Deurbreedte (mm)	580.
Deurbreedte (mm)	630.
Deurbreedte (mm)	680.
Deurbreedte (mm)	730.
Deurbreedte (mm)	780.
Deurbreedte (mm)	830.
Deurbreedte (mm)	880.
Deurbreedte (mm)	930.
Deurbreedte (mm)
Deurdikte (mm)	40.
Profiel	opdekprofiel, enkele opdekteur.
Profiel	opdekprofiel, dubbele opdekteur.
Profiel
Stijlen en dorpels	sluitstijl voorzien van aanslagdopjes.
Stijlen en dorpels	hangstijl voor 2 paumelles.
Stijlen en dorpels	hangstijl voor 3 paumelles.
Stijlen en dorpels
Inbouwdiepte profiel (mm)	70-240, oplopend per 5 mm.
Inbouwdiepte profiel (mm)
Sponningaanslag (mm)	15.
Glaslijst	kunststof.
Glaslijst	aluminium.
Glaslijst	staal.
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10346)	sendzimir verzinkt plaatstaal, materiaal dikte 1 mm.
Oppervlaktebehandeling	epoxy-polyester poederlak.
Laagdikte (μm)	50.
Laagdikte (μm)
Kleur (RAL)	9010.
Kleur (RAL)
Kleur
Glansgraad (%)	30.
.....	
Bovenlicht	paneel geperforeerd staal.
Bovenlicht
Tussendorpel
Kalfdeel
Tussenstijl
Schootvanger	gestanste slotgaten voor Nemef 600.
Schootvanger	gestanste slotgaten voor Nemef 1200
Schootvanger	gestanste slotgaten voor Nemef 1300
Schootvanger
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	A12-08/09, insteekpaumelle opdek.
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	A12-08/V0026WF verzwaarde insteekpaumelle opdek.



Aanslagprofiel

aanslagdopjes, zwart.

Aanslagprofiel

aanslagdopjes, wit.

Aanslagprofiel

aanslagband, grijs.

Aanslagprofiel

aanslagband, zwart.

Ankers: standaard inlegankers.

Ankers: vellingblokanker.

.....