



## Andusta BV

Statenweg 135, 5428 NL, VENHORST (NL)

## Contact

**Mail:** info@andusta.nl

**Tel:** 0492 - 35 13 84

**Website:** https://andusta.nl/

**Adres:**

Statenweg 135  
5428 NL, VENHORST



## Andusta, AISW Inmetzelkozijn Stomp Woningbouw

v105, 2024-11-02

Fabrikant	Andusta BV.
Type	AISW Inmetzelkozijn Stomp Woningbouw.
Beoogd gebruik	deurkozijn woningbouw.
Geluidisolatie (Rw,p): 0.	
Geluidisolatie (Rw,p): 32dB.	
.....	
Uitvoering	A01 kozijn.
Uitvoering	A21 kozijn met bovenlicht.
Uitvoering	B01 kozijn zonder bovenlicht met zijlicht.
Uitvoering	B21 kozijn met bovenlicht en zijlicht.
Uitvoering	kruisend bovenlicht met zijlicht.
Uitvoering	doorlopend zijlicht.
Uitvoering	doorlopend bovenlicht.
Uitvoering	extra borstwering.
Uitvoering	.....
Brandwerendheid	EW0.
Brandwerendheid	EW30.
Stijllengte (mm)	≤3.000.
Stijllengte (mm)	.....
Deurhoogte (mm)	2.015.
Deurhoogte (mm)	2.115.
Deurhoogte (mm)	2.315.
Deurhoogte (mm)	.....
Vrije ruimte onder deur (mm)	4.
Vrije ruimte onder deur (mm)	8.
Vrije ruimte onder deur (mm)	14.



Vrije ruimte onder deur (mm)	22.
Vrije ruimte onder deur (mm)	.....
Deurbreedte (mm)	530.
Deurbreedte (mm)	580.
Deurbreedte (mm)	630.
Deurbreedte (mm)	680.
Deurbreedte (mm)	730.
Deurbreedte (mm)	780.
Deurbreedte (mm)	830.
Deurbreedte (mm)	880.
Deurbreedte (mm)	930.
Deurbreedte (mm)	.....
Deurdikte (mm)	40.
Profiel	stomp profiel, enkele stompe deur.
Profiel	stomp profiel, dubbele stompe deur.
Profiel	.....
Stijlen en dorpels	sluitstijl voorzien van aanslagdopjes.
Stijlen en dorpels	hangstijl voor 2 paumelles.
Stijlen en dorpels	hangstijl voor 3 paumelles.
Stijlen en dorpels	.....
Inbouwdiepte profiel (mm)	wandikte 70-240, oplopend per 5 mm.
Inbouwdiepte profiel (mm)	.....
Sponningaanslag (mm)	15.
Glaslijst	kunststof.
Glaslijst	aluminium.
Glaslijst	staal.
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10346)	sendzimir verzinkt plaatstaal, materiaal dikte 1 mm.
Oppervlaktebehandeling	epoxy-polyester poederlak.
Laagdikte ( $\mu\text{m}$ )	50.
Laagdikte ( $\mu\text{m}$ )	.....
Kleur (RAL)	9010.
Kleur (RAL)	.....
Kleur	.....
Glansgraad (%)	30.
Bovenlicht	paneel geperforeerd staal.
Bovenlicht	.....
Tussendorpel	.....
Kalfdeel	.....
Tussenstijl	.....
Schootvanger	gestanste slotgaten voor Nemef 600.
Schootvanger	.....
Schootvanger	verwisselbare sluitplaat Nemef 600.
Schootvanger	voorziening elektrische sluitplaat.
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	insteekscharnier A0838.
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	3D projectscharnier VX7729.
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	3D insteekscharnier Stiletto.



Aanslagprofiel	aanslagdopjes, zwart.
Aanslagprofiel	aanslagdopjes, wit.
Aanslagprofiel	aanslagband, grijs.
Aanslagprofiel	aanslagband, zwart.
Ankers: standaard inleganker.	
Ankers: vellingblokanker.	
Voorziening kabel doorvoer.	
.....	