



Andusta BV

Statenweg 135, 5428 NL, VENHORST (NL)

Contact

Mail: info@andusta.nl
Tel: 0492 - 35 13 84
Website: https://andusta.nl/
Adres:
Statenweg 135
5428 NL, VENHORST



Andusta, AMOU Montagekozijn Opdek Utiliteitsbouw

v105, 2024-11-02

Fabrikant	Andusta BV.
Type	AMOU Montagekozijn Opdek Utiliteitsbouw.
Beoogd gebruik	deurkozijn utiliteitsbouw.
Geluidisolatie (Rw,p): 0.	
Geluidisolatie (Rw,p): 28dB.	
Geluidsisolatie(Rw.p) 39dB.	
Uitvoering	A01 kozijn.
Uitvoering	A21 kozijn met bovenlicht.
Uitvoering	B01 kozijn zonder bovenlicht met zijlicht.
Uitvoering	B21 kozijn met bovenlicht en zijlicht.
Uitvoering	kruisend bovenlicht met zijlicht.
Uitvoering	doorlopend zijlicht.
Uitvoering	doorlopend bovenlicht.
Uitvoering	extra borstwering.
Uitvoering
Brandwerendheid	EW0.
Brandwerendheid	EW30.
Stijllengte (mm)	≤3.000.
Stijllengte (mm)
Deurhoogte (mm)	2.015.
Deurhoogte (mm)	2.115.
Deurhoogte (mm)	2.315.
Deurhoogte (mm)
Vrije ruimte onder deur (mm)	4.
Vrije ruimte onder deur (mm)	13.
Vrije ruimte onder deur (mm)	20.



Vrije ruimte onder deur (mm)	28.
Vrije ruimte onder deur (mm)
Deurbreedte (mm)	530.
Deurbreedte (mm)	580.
Deurbreedte (mm)	630.
Deurbreedte (mm)	680.
Deurbreedte (mm)	730.
Deurbreedte (mm)	780.
Deurbreedte (mm)	830.
Deurbreedte (mm)	880.
Deurbreedte (mm)	930.
Deurbreedte (mm)
Deurdikte (mm)	40.
Profiel	opdekprofiel, enkele opdekdeur.
Profiel	opdekprofiel, dubbele opdekdeur.
Profiel
Stijlen en dorpels	hang- en sluitstijl voorzien van klembeugels.
Stijlen en dorpels	sluitstijl voorzien van aanslagdopjes.
Stijlen en dorpels	hangstijl voor 2 paumelles.
Stijlen en dorpels	hangstijl voor 3 paumelles
Stijlen en dorpels
Inbouwdiepte profiel (mm)	wanddikte: 70 t/m 155 mm, oplopend per 5 mm.
Inbouwdiepte profiel (mm)
Sponningaanslag (mm)	15.
Sponningaanslag (mm)	25.
Glaslijst	aluminium.
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10346)	sendzimir verzinkt plaatstaal, materiaal dikte 1,5 mm.
Oppervlaktebehandeling	epoxy-polyester poederlak.
Laagdikte (µm)	50.
Laagdikte (µm)
Kleur (RAL)	9010.
Kleur (RAL)
Kleur
Glansgraad (%)	30.
.....	
Bovenlicht	paneel geperforeerd staal.
Bovenlicht
Tussendorpel
Kalfdeel
Tussenstijl
Deurdranger	voorziening t.b.v. montage deurdranger openingszijde.
Deurdranger
Schootvanger	gestanste slotgaten voor Nemef 600.
Schootvanger
Schootvanger	verwisselbare sluitplaat Nemef 600.
Schootvanger	voorziening elektrische sluitplaat.



Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)

A12-08/09 insteekpaumelle opdek.

Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)

A12-08/V0026WF verzwaarde insteekpaumelle opdek.

Aanslagprofiel

aanslagdopjes, zwart.

Aanslagprofiel

aanslagdopjes, wit.

Aanslagprofiel

aanslagprofiel, zwart.

Aanslagprofiel

aanslagprofiel, grijs.

.....