



Andusta BV

Statenweg 135, 5428 NL, VENHORST (NL)

Contact

Mail: info@andusta.nl
Tel: 0492 - 35 13 84
Website: https://andusta.nl/
Adres:
Statenweg 135
5428 NL, VENHORST



Andusta, AMeSU Meestelkozijn Stomp Utiliteitsbouw

v101, 2024-11-02

Fabrikant	Andusta BV.
Type	AMeSU Meestelkozijn Stomp Utiliteitsbouw.
Beoogd gebruik	deurkozijn utiliteitsbouw.
Geluidisolatie (Rw,p): 0.	
Geluidisolatie (Rw,p): 30dB.	
Geluidsisolatie(Rw,p) 39dB.	
Stralingwerend: geen.	
Stralingwerend: 2mm lood rondom in kozijn.	
.....	
Uitvoering	A01 kozijn.
Uitvoering	A21 kozijn met bovenlicht.
Uitvoering	B01 kozijn zonder bovenlicht met zijlicht.
Brandwerendheid	EW0.
Brandwerendheid	EW30.
Brandwerendheid	EW60.
Inbraakwerendheid	(geen).
Inbraakwerendheid	klasse RC2.
Stijllengte (mm)	≤3.000.
Stijllengte (mm)
Deurhoogte (mm)	2.015.
Deurhoogte (mm)	2.115.
Deurhoogte (mm)	2.315.
Deurhoogte (mm)
Vrije ruimte onder deur (mm)	4.
Vrije ruimte onder deur (mm)	8.
Vrije ruimte onder deur (mm)	14.



Vrije ruimte onder deur (mm)	22.
Vrije ruimte onder deur (mm)
Deurbreedte (mm)	530.
Deurbreedte (mm)	580.
Deurbreedte (mm)	630.
Deurbreedte (mm)	680.
Deurbreedte (mm)	730.
Deurbreedte (mm)	780.
Deurbreedte (mm)	830.
Deurbreedte (mm)	880.
Deurbreedte (mm)	930.
Deurbreedte (mm)
Deurdikte (mm)	40.
Deurdikte (mm)	54.
Profiel	stomp, enkele stompe deur.
Profiel	stomp, dubbele stompe deur.
Stijlen en dorpels	hang- en sluitstijl voorzien van MS-beugels.
Stijlen en dorpels	hangstijl voor 2 scharnieren.
Stijlen en dorpels	hangstijl voor 3 scharnieren.
Stijlen en dorpels	hangstijl voor 4 scharnieren.
Stijlen en dorpels
Inbouwdiepte profiel (mm)	wanddikte 70-240, oplopend per 5 mm.
Inbouwdiepte profiel (mm)
Sponningaanslag (mm)	15.
Sponningaanslag (mm)	25.
Sponningbreedte (mm)
Glaslijst	aluminium.
Glaslijst	staal.
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10346)	sendzimir verzinkt plaatstaal, materiaal dikte 1,5 mm.
Oppervlaktebehandeling	epoxy-polyester poederlak.
Laagdikte (μm)	50.
Laagdikte (μm)
Kleur (RAL)	9010.
Kleur (RAL)
Kleur
Glansgraad (%)	30.
Beglazingssysteem	beglazingsrubbers.
Beglazingssysteem	droog.
Glasdikte (mm)
Bovenlicht	paneel geperforeerd staal.
Bovenlicht
Onderdorpel
Stofdorpel
Tussendorpel
Kalfdeel
Plafondregel



Tussenstijl
Deurdranger	voorziening t.b.v. montage deurdranger, openingszijde.
Deurdranger
Schootvanger	gestante slotgaten voor Nemef 600.
Schootvanger
Schootvanger	verwisselbare sluitplaat Nemef 600.
Schootvanger	voorziening elektrische sluitplaat.
Mechanisch slot (NEN-EN 12209:2003/AC:2005)
Slot
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	insteekscharnier A0838.
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	3D projectscharnier VX7729.
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	3D insteekscharnier Stiletto.
Aanslagprofiel	aanslagdopjes, zwart.
Aanslagprofiel	aanslagdopjes, wit.
Aanslagprofiel	aanslagband, grijs.
Aanslagprofiel	aanslagband, zwart.
Voorziening kabel doorvoer.	

Toebehoren:

.....