



## Andusta BV

Statenweg 135, 5428 NL, VENHORST (NL)

ANDUSTA

## Contact

**Mail:** info@andusta.nl

**Tel:** 0492 - 35 13 84

**Website:** https://andusta.nl/

**Adres:**

Statenweg 135  
5428 NL, VENHORST



## Andusta, AMtSU Twee-schalig nastelkozijn Stomp Utiliteitsbouw

v101, 2024-11-02

Fabrikant	Andusta BV.
Type	AMSU Twee-schalig nastelkozijn Stomp Utiliteitsbouw.
Beoogd gebruik	deurkozijn utiliteitsbouw.
.....	
Uitvoering	A01 kozijn.
Brandwerendheid	EW0.
Brandwerendheid	EW30.
Brandwerendheid	EW60.
Inbraakwerendheid	(geen).
Stijllengte (mm)	≤3.000.
Stijllengte (mm)	.....
Deurhoogte (mm)	2.015.
Deurhoogte (mm)	2.115.
Deurhoogte (mm)	2.315.
Deurhoogte (mm)	.....
Vrije ruimte onder deur (mm)	4.
Vrije ruimte onder deur (mm)	8.
Vrije ruimte onder deur (mm)	14.
Vrije ruimte onder deur (mm)	22.
Vrije ruimte onder deur (mm)	.....
Deurbreedte (mm)	530.
Deurbreedte (mm)	580.
Deurbreedte (mm)	630.
Deurbreedte (mm)	680.
Deurbreedte (mm)	730.
Deurbreedte (mm)	780.



Deurbreedte (mm)	830.
Deurbreedte (mm)	880.
Deurbreedte (mm)	930.
Deurbreedte (mm)	.....
Deurdikte (mm)	40.
Deurdikte (mm)	54.
Profiel	stomp, enkele stompe deur.
Profiel	stomp, dubbele stompe deur.
Stijlen en dorpels	hang- en sluitstijl voorzien van MS-beugels.
Stijlen en dorpels	hangstijl voor 2 scharnieren.
Stijlen en dorpels	hangstijl voor 3 scharnieren.
Stijlen en dorpels	hangstijl voor 4 scharnieren.
Stijlen en dorpels	.....
Inbouwdiepte profiel (mm)	wanddikte 180-300, oplopend per 5 mm.
Inbouwdiepte profiel (mm)	.....
Sponningaanslag (mm)	15.
Sponningaanslag (mm)	25.
Sponningbreedte (mm)	.....
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10346)	sendzimir verzinkt plaatstaal, materiaal dikte 1,5 mm.
Oppervlaktebehandeling	epoxy-polyester poederlak.
Laagdikte (µm)	50.
Laagdikte (µm)	.....
Kleur (RAL)	9010.
Kleur (RAL)	.....
Kleur	.....
Glansgraad (%)	30.
Glasdikte (mm)	.....
Onderdorpel	.....
Stofdorpel	.....
Tussendorpel	.....
Kalfdeel	.....
Plafondregel	.....
Tussenstijl	.....
Deurdranger	voorziening t.b.v. montage deurdranger, openingszijde.
Deurdranger	.....
Schootvanger	gestanste slotgaten voor Nemef 600.
Schootvanger	.....
Schootvanger	verwisselbare sluitplaat Nemef 600.
Schootvanger	voorziening elektrische sluitplaat.
Mechanisch slot (NEN-EN 12209:2003/AC:2005)	.....
Slot	.....
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	insteekscharnier A0838.
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	3D projectscharnier VX7729.
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	3D insteekscharnier Stiletto.
Aanslagprofiel	aanslagband, grijs.
Aanslagprofiel	aanslagband, zwart.



.....

**Toebehoren:**

.....