



Andusta BV

Statenweg 135, 5428 NL, VENHORST (NL)

Contact

Mail: info@andusta.nl
Tel: 0492 - 35 13 84
Website: https://andusta.nl/

Adres:
Statenweg 135
5428 NL, VENHORST



Andusta, SKIW Schuifdeur metal stud kozijn, In de Wand schuivend met borstelprofiel (RS)

v105, 2024-11-02

Fabrikant	Andusta BV.
Type	SKIW Schuifdeur metal stud kozijn, In de Wand schuivend met borstelprofiel, Enkeldeurs (R01).
Type	SKIW Schuifdeur metal stud kozijn, In de Wand schuivend met borstelprofiel, Dubbeldeurs (S01).
Beoogd gebruik	schuifdeur metal stud kozijn in de wand schuivend.
Geluidisolatie (Rw,p): 0.	
Geluidisolatie (Rw,p): 36dB.	
Uitvoering	zonder bovenlicht.
Uitvoering	met bovenlicht.
Uitvoering	elektrische aandrijving.
Uitvoering	voorbereiding t.b.v. tillift.
Uitvoering
Brandwerendheid	(niet met tillift, elektrische aandrijving of geluidswerende uitvoering).
Brandwerendheid	EW30.
Stijllengte (mm)	≤3.000.
Stijllengte (mm)
Deurhoogte (mm)	2.015.
Deurhoogte (mm)	2.115.
Deurhoogte (mm)	2.315.
Deurhoogte (mm)
Vrije ruimte onder deur (mm)	25.
Vrije ruimte onder deur (mm)



Deurbreedte (mm)	930.
Deurbreedte (mm)	1.030.
Deurbreedte (mm)	1.130.
Deurbreedte (mm)
Deurdikte (mm)	40.
Profiel	muuromvattend kozijn in kleur, gelast nisgedeelte, schuifgarnituur met verdekte deurophanging.
Stijlen en dorpels	grijpvlak 90 mm.
Stijlen en dorpels	grijpvlak 0 mm (met uitwerp veer).
Stijlen en dorpels
Inbouwdiepte profiel (mm)	wanddikte 100.
Inbouwdiepte profiel (mm)	wanddikte 125.
Inbouwdiepte profiel (mm)
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10346)	sendzimir verzinkt plaatstaal, materiaal dikte 1,5 mm.
Oppervlaktebehandeling	epoxy-polyester poederlak.
Laagdikte (µm)	50.
Laagdikte (µm)
Kleur (RAL)	9010.
Kleur (RAL)
Kleur
Glansgraad (%)	30.
Schootvanger	Universele RVS sluitplaat.
SoftClose systeem, enkel werkend.	
SoftClose systeem, dubbel werkend.	
.....	