

**Andusta BV**

Statenweg 135, 5428 NL, VENHORST (NL)

ANDUSTA

**Contact**

**Mail:** info@andusta.nl  
**Tel:** 0492 - 35 13 84  
**Website:** https://andusta.nl/

**Adres:**  
Statenweg 135  
5428 NL, VENHORST

**Andusta, SKVW Schuifdeur nastelkozijn,  
Voor de wand schuivend (MN)**

v106, 2024-11-02

Fabrikant	Andusta BV.
Type	SKVW Schuifdeur nastelkozijn, Voor de Wand schuivend, enkeldeurs (M01).
Type	SKVW Schuifdeur nastelkozijn, Voor de Wand schuivend, dubbeldeurs (N01)
Beoogd gebruik	schuifdeur voor de wand schuivend.
.....	
Uitvoering	zonder bovenlicht.
Uitvoering	met bovenlicht.
Uitvoering	elektrische aandrijving.
Uitvoering	voorbereiding t.b.v. tillift.
Uitvoering	zonder muuromsluiter.
Uitvoering	.....
Brandwerendheid	(niet met tillift, elektrische aandrijving).
Brandwerendheid	EW30.
Stijllengte (mm)	≤3.000.
Stijllengte (mm)	.....
Deurhoogte (mm)	2.015.
Deurhoogte (mm)	2.115.
Deurhoogte (mm)	2.315.
Deurhoogte (mm)	.....
Vrije ruimte onder deur (mm)	25.
Vrije ruimte onder deur (mm)	.....
Deurbreedte (mm)	930.
Deurbreedte (mm)	1.030.
Deurbreedte (mm)	1.130.



Deurbreedte (mm)	.....
Deurdikte (mm)	40.
Deurdikte (mm)	.....
Profiel	muuromvattend kozijn inclusief geruisloze rail en rollers en railafdekkappen.
Stijlen en dorpels	.....
Inbouwdiepte profiel (mm)	wanddikte 70 - 215 mm.
Glaslijst	aluminium.
Glaslijst	staal.
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10346)	sendzimir verzinkt bandstaal, materiaal dikte 1,5 mm.
Oppervlaktebehandeling	epoxy-polyester poederlak.
Laagdikte (µm)	50.
Laagdikte (µm)	.....
Kleur (RAL)	9010.
Kleur (RAL)	.....
Kleur	.....
Glansgraad (%)	30.
.....	
Schootvanger	Universele RVS sluitplaat.
SoftClose systeem, enkelwerkend.	
SoftClose systeem, dubbelwerkend.	
voorziening magneetslot.	
.....	