

Kenmerken

- plaatdikte 1 mm
- montage uitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm (olopend per 5 mm)
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- standaard deurhoogte 2015, 2115 of 2315 mm
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- standaard aanslagspanning 15 mm
- standaard deurdikte 40 mm
- standaard deurhoogte 2015, 2115 of 2315 mm



Optie :

- uitgevoerd met aanslagband
- uitgevoerd met "plafond hoge deur" (model F61)


ANDUSTA

Model: F01 - F61 - Opdek - Wo


Dubbeldeurs kozijn zonder bovenlicht



Verticale doorsnede




Horizontale doorsnede met tongnaald




Horizontale doorsnede (loop-stand uitvoering)

Rekentabel	Berekening	Waarde
Deurbreedte 1		
Deurbreedte 2		
Sponningbreedte	Deurbreedte 1 + Deurbreedte 2 + 10 + tussenruimte	
Dagmaat	Sponningbreedte - 30	
Kozijnbreedte	Sponningbreedte + 70	
Sparingbreedte	Sponningbreedte + 45 ± 5	
Muurdikte		
Deurhoogte		
Draainaad	28, 20, 13,	
Vrije Doorgangshoogte	Deurhoogte + Draainaad - 19	
Kozijnhoogte	Deurhoogte + Draainaad + 31	
Sparinghoogte	Deurhoogte + Draainaad + 21 ± 5	


Let op: het kozijn is geen dragend deel, zorg voor een stevige en stabiele wand uitvoeren met verzwaarde / verstevigde C-profielen




Aansluiting montagekozijn (+ klembeugel)




Aansluiting inmetSELkozijn (+ inleganker)
Optioneel: vellingblokkers



Aansluiting metalstudwand
versteigd C-profiel




Optie: aanslagband
15 mm aanslagspanning




Slotgat NemeF 1200 - 1300 - 1400

* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 28 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.

Wandbeëindiging bij montageuitvoering




- 1 - Oneffenheden max. 5 mm
- 2 - Geen zelfkant bij vellingblokken




Insteekpaumelle A12-08 + A12-09 - montage op klembeugel
Dubbel stift insteekpaumelle A12-08 + V0026 - montage op klembeugel

Optionele paumelles / scharnieren op aanvraag



Zijlicht/ bovenlicht:
Uitvoering met PVC / Kunststof glaslijst
Glaspakketdikte 4 - 6 mm.



Optie: Verende plafondregel
Niet bij kozijnen met zijlicht